



Un film souple **économique** très fin type **film plastique d'emballage** classé non-feu **M1** et disponible en **grandes largeurs**.



Nous proposons 2 finitions pour cet article :

- Noir sur les 2 faces (largeur 6 m uniquement)
- 1 face noire, 1 face blanche (largeurs 3 et 6 m)




003



050

Donnée technique	Valeur		
Référence	803 N	803NB	804NB
Finition	2 faces noires	Réversible (1 face noire, 1 face blanche)	Réversible (1 face noire, 1 face blanche)
Largeur	600 cm	600 cm	300 cm
Conditionnement	Pièce de 40 m Roulé dossé	Pièce de 40 m Roulé dossé	Pièce de 25 m Roulé dossé

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Poids	110 g/m ²	
Épaisseur	0.114 mm	Norme : DIN 53370
Classement feu	 M1	
Densité	Env. 0.95 g/cm ³	Norme : DIN 53479
Résistance à la traction	Longitudinale : > 17 N/m ² Transversale : > 15 N/m ²	Norme : DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture	Longitudinale : > 250 % Transversale : > 400 %	Norme : DIN EN ISO 527-3
Résistance Dart Drop	> 2 g/μm	Norme : ASTM D 1709-75
Coefficient de friction	0.20 - 0.60	Norme : DIN EN ISO 8295
Composition	100% Polyéthylène	

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.