



Un **film plastique d'emballage** souple et **économique** disponible en **largeur de 3 m**.



Nous proposons 2 épaisseurs et 2 coloris pour cet article :

- Transparent (épaisseurs 50µ et 150µ)
- Noir sur les 2 faces (épaisseur 150µ uniquement)



000



003

## Donnée technique

## Valeur

Référence	808	809	810
	Transparent fin	Transparent épais	Noir épais
Épaisseur	0.05 mm (50µ)	0.15 mm (150µ)	0.15 mm (150µ)
Largeur	300 cm	300 cm	300 cm
Conditionnement	Pièce de ± 80 m Roulé dossé sur 1.50 m	Pièce de ± 65 m Roulé dossé sur 1.50 m	Pièce de ± 50 m Roulé dossé sur 1.50 m

## Donnée technique

## Valeur

## Commentaire

Densité	Env. 0.92 g/cm <sup>3</sup>	Norme : DIN 53479
Résistance à la traction	Longitudinale : > 14 N/m <sup>2</sup> Transversale : > 12 N/m <sup>2</sup>	Norme : DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture	Longitudinale : > 200 % Transversale : > 250 %	Norme : DIN EN ISO 527-3
Résistance Dart Drop	> 1 g/µm	Norme : ASTM D 1709-75
Coefficient de friction	0.20 - 0.60	Norme : DIN EN ISO 8295
Composition	Polyéthylène et Copolymère / Régénéré	

### POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE  
265 route de la Baronne  
ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00  
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40  
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS  
Les Loriots - Lot 206  
14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75  
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX  
Sabrina Bonaccorsi  
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14  
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON  
Antoine Mersch  
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43  
antoine.mersch@azur-scenic.com

*Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.*