



Tissu **légèrement extensible** tissé en polyester et **enduit** PVC sur 1 face, le Standex est un matériau **imperméable** qui conserve malgré son enduction une légère élasticité.

Classé non-feu **M1**, **lavable** et très **résistant**, ce textile est adapté à un usage intérieur comme **extérieur**. Parfaitement adapté à l'**habillage de châssis** par agrafage, il convient aussi à la **décoration scénique**, à la réalisation de « chaussettes » de structures...

La face enduite du Standex est unie au **fini lisse et soigné** et disponible en plusieurs couleurs, alors que son envers propose un aspect tissé.

Gamme de coloris *Standard* :

(Tenus en stock et disponibles à la coupe)



002

003

Gamme de coloris *Additionnelle* :

(Non tenus en stock de manière systématique - Vente à la coupe selon disponibilité du coloris)



180


250

400

650

730

786

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	220 cm	
Poids	330 g/m ²	
Épaisseur	0.5 mm	
Classement feu	 M1	Norme : NF P 92-503
Composition	Support 100% polyester + enduction 100% PVC	
Longueur rouleaux	50 m (roulé toute laize)	Possibilité de vente à la coupe sur les coloris disponibles en stock. Coloris non disponibles : mise en production par 300 m.

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Résistance à la traction	Chaîne : > 25 daN/5cm Trame : > 12 daN/5cm	Norme : ISO 1998
Résistance à la déchirure	Chaîne : > 1,5 daN Trame : > 1,5 daN	Norme : ISO 4674-01 2003
Résistance à la couture	Chaîne : > 13 daN/5cm Trame : > 6 daN/5cm	Norme : ISO 13936-1 2004
Allongement	Chaîne : > 9 % Trame : > 9 %	(Sous 30 N/5cm)
Adhérence	> 2,5 daN/5cm	Norme : ISO 2411 2000
Résistance aux pliages	200 000 Pas de rupture	Norme : ISO 5402 1 : 2003
Finitions	Traitement antibactérien (zinc pyrithione)	

Informations complémentaires

Entretien	     <p>Retrait après lavage : < 6%</p> <p>Nous vous recommandons de nettoyer cet article avec de l'eau et du savon uniquement. Les produits de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants, de l'eau de Javel ou des produits abrasifs peuvent endommager ce produit. L'effet antimicrobien peut être réduit au fil des lavages. L'alcool à forte concentration peut endommager cet article.</p>
Recommandations de stockage	<p>Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière) dans un lieu sec et tempéré.</p> <p>Stockage roulé pour limiter le marquage des plis.</p> <p>En cas de conditionnement plié, ne pas compresser.</p>
Recommandations de découpe	Coupe à froid (peu de risque d'effilochage)
Aspect	<p>Face enduite PVC très lisse, régulière et colorée</p> <p>Envers aspect tissé (mélange blanc et couleur)</p>
Usages recommandés	<p>Habillage de structures, scènes, stands...</p> <p>Usage intérieur et extérieur</p>



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.