



Un velum aux propriétés uniques au monde, associant **esthétisme**, **élasticité**, classement **non-feu M1** et compatibilité avec les systèmes **Sprinkler**.

Le Smoke Out est donc un textile incontournable pour la réalisation de **plafonds** pour habiller vos stands lors de foires et salons. Son élasticité vous permettra de couvrir de **vastes espaces sans assemblages**. Il pourra également être assemblé à l'aide de coutures zig-zag pour la couverture des surfaces les plus spacieuses.

Composé majoritairement de **Trévira CS**, il est **lavable** et plutôt adapté à un usage intérieur, à l'abri de la lumière solaire.



002



003

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	280 cm	Extensible à 3 m
Poids	130 g/m ²	
Épaisseur	0.5 mm	
Classement feu	 M1  B-s1,d0	Norme : NF P 92-503 Norme : EN 13501-1
Sprinkler	Satisfait complètement aux essais effectués en 1989 par le Service de Sécurité du CSTB de Champs sur Marne et du Laboratoire Scientifique de Vernon (Eure)	
Composition	98% Trévira CS, 2% polyamide	
Longueur rouleaux	50 m (roulé toute laize)	Possibilité de vente à la coupe

Informations complémentaires

Entretien

Aucun conseil d'entretien communiqué par le fabricant.
 Nous vous recommandons de réaliser un test de lavage sur échantillon avant de procéder au lavage de votre article.

Conseils de commande

Le Smoke Out est conditionné en rouleaux tensionnés dans la longueur, mais pas dans la largeur. Le ruban en papier décimétrique indique la longueur de tissu nécessaire pour couvrir un lé de plafond en tension.
 Par exemple, pour couvrir une surface de 6 m x 50 m, il vous faudra donc 2 rouleaux de 50 m linéaires avec la réalisation d'un assemblage central.

Informations complémentaires

Conseils de mise en œuvre

Mise en tension par agrafage, par velcro en périphérie, ou à l'aide d'œilletons et cabiclics (finitions réalisables dans nos ateliers)

Dans le cas de très grandes surfaces à couvrir, nous conseillons un assemblage des lés bord à bord par couture zig-zag (réalisable dans nos ateliers). Lors de l'installation, nous conseillons de venir soutenir le plafond tendu au niveau des assemblages, à l'aide d'un câble métallique, lui même soutenu par des suspentes dans le cas des plafonds les plus immenses. Il n'est cependant pas nécessaire de venir établir un réseau de fils sous le Smoke-Out.



Propriétés particulières

Le Smoke Out présente, suivant une disposition et un emplacement réguliers, des lignes parallèles de fusibles à basse température (70°C), ce qui le rend parfaitement compatible avec les systèmes de désenfumage et les équipements Sprinkler.

Lors d'un début d'incendie, les lignes fusibles du Smoke Out dissocient le tissu, créant des ouvertures à l'aplomb du foyer, permettant ainsi l'évacuation des fumées et le déclenchement des Sprinkler. Ces ouvertures permettent l'extinction du foyer par aspersion depuis le Sprinkler le plus proche et à travers le tissu très perméable à l'eau.



Usages recommandés

Plafonds tendus
Usage intérieur





POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.