

Tapis de danse Duo

Réf : 2310 à 2330



Duo, le tapis de danse incontournable de la marque haut-de-gamme **Harlequin**.

Le tapis de danse classique au **fini mat**, classé non-feu **Bfl-s1**, idéal pour équiper les **sols de scènes** et **studios de danse**.

Tapis **bicolore réversible** composé de deux couches de PVC calandrées et **antidérapantes**. Il peut être utilisé indifféremment sur ses 2 faces.

Pour s'adapter au mieux à la configuration de chaque espace, notre tapis est disponible en **2 largeurs** : 1.50 m et 2 m.

Outre les coloris classiques, il existe aussi en **coloris chromakey** pour l'incrustation digitale et en noir / gris **projection** pour la projection d'images.



Coloris



Noir / Blanc
050



Noir / Gris
051

Coloris standard



Noir / Gris
projection
052



Gris clair /
Gris foncé
053



Noir / Rouge
055



Gris foncé /
Caramel
056



Brun foncé /
Beige
057



Bleu / Vert
chromakey
060

Coloris sur demande

Caractéristiques

Nom	Tapis de danse Duo				
Référence	2310	2315	2320	2325	2330
Longueur des rouleaux	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Largeur	150 cm (Noir/Blanc, Noir/Gris) 200 cm (Toutes les autres couleurs)				
Vente à la coupe	Non				
Poids	1600g/m ²				
Épaisseur	1,25 mm				
Composition	100% PVC				
Classement feu	 Bfi-S1 (EN 13501-1)				
Isolation phonique	2 dB				



Apparence Tapis en PVC aspect «lino» utilisable sur ses 2 faces selon le coloris désiré.
Aspect mat

Conditionnement Roulé toute laize

Entretien Lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire

Recommandation de stockage Conditionnement des lés roulés
Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière et de l'humidité)
Dans un lieu tempéré (env. 23°C)
Ne pas excéder une période de 6mois entre chaque utilisation.

Mise en œuvre Pose direct sur sol souple (linos,parquets...)
Nous déconseillons la pose direct sur sol dur (carrelage, dalle en béton...)
Assemblage des lés avec adhésif pour tapis de danse, à coller sur la face supérieure du tapis.
Pour obtenir une planéité optimale, nous recommandons de stocker les rouleaux dans un espace tempéré (env. 23°C) durant 24h minimum avant l'installation.

Usages recommandés Équipement de studios de danse
Habillage de scènes (opéras, ballets...) temporaire ou durable
Habillage de praticables...

Produits complémentaires Adhésif tapis de danse
Chariot de rangement pour tapis de danse

Impression Selon machine et nature de l'encre
Nous recommandons de réaliser des tests d'impression sur échantillons avant tout lancement en production.

Soudabilité Haute-Fréquence Selon machine de soudure haute-fréquence.
Nous recommandons de réaliser des tests de soudure sur échantillons avant tout lancement en production.

CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE

265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON

26 rue Victor Faugier
F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS

Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
paris@azur-scenic.com